

15
COSE
da sapere sui
PAVIMENTI
in
LEGNO

...e da spiegare al cliente,
perché possa effettuare una scelta consapevole

- 1** Il legno è un materiale naturale, **con variazioni cromatiche e di venatura** che rendono tutti gli elementi diversi tra di loro e con un aspetto che si modifica a seconda dell'angolo visivo.
- 2** Ricordate che i campioni e i dépliant che vi mostrano in negozio sono puramente indicativi: al momento della fornitura il pavimento può presentare alcune differenze rispetto a quello della campionatura in quanto, una volta esposto alla luce, **il legno tende generalmente a scurirsi e uniformarsi**.
- 3** **Il colore naturale del legno, e quindi del parquet, è una caratteristica variabile nel tempo:** la sua esposizione all'aria e alla luce comporta variazioni anche sensibili del colore delle pareti cellulari (ossidazione). Se potete, evitate di coprire per lungo tempo il parquet con tappeti, tappetini o stuoie.
- 4** La finitura applicata sul parquet (vernice, olio o cera) svolge un'azione protettiva, che però **non impedisce totalmente ammaccature** dovute a urti, cadute di oggetti e applicazione di carichi concentrati su piccole superfici.
- 5** I diversi tipi di specie legnose hanno caratteristiche che è bene conoscere, per poter attuare una scelta consapevole e ragionata. **Chiedete informazioni al rivenditore o al posatore!** Il Doussiè, per esempio, a contatto con la luce accentua le differenze cromatiche tra le singole doghe, il Teak presenta aloni naturali che, esposti alla luce, tendono a scomparire.
- 6** Doussiè, Iroko, Merbau e Teak sono le specie legnose più idonee per la **posa in bagni, cucine e in presenza di riscaldamento a pavimento**.
- 7** **L'umidità ambientale ottimale** per un ambiente pavimentato con parquet **va dal 45 al 60%** (livelli che dovrebbero essere normalmente mantenuti nelle abitazioni per una vita più "sana").
- 8** Nel caso di parquet finiti a olio o cera **la pulizia deve essere effettuata con grande attenzione!** Utilizzate prodotti idonei, seguendo le istruzioni del produttore e del rivenditore.
- 9** In base alla norma UNI EN 13756 è possibile definire come parquet solo una pavimentazione di legno avente uno **strato superficiale di legno nobile di spessore di almeno 2,5 mm** prima della posa.

La Direttiva del Consiglio Europeo 89/106/CEE prevede che, dal 1° marzo 2010, **i pavimenti di legno non possano essere immessi sul mercato senza il marchio CE.**

Ricordatevi di verificare questo aspetto!

10

La legge n. 126 del 10/04/1991 **“Informazione ai consumatori”** prevede che ogni materiale-manufatto posto in vendita – quindi anche un parquet – deve essere adeguatamente riconoscibile e identificabile. Il venditore deve consegnarvi una **“Scheda prodotto”**, che contenga informazioni circa il produttore, nome e identificazione del materiale, presenza di sostanze che possono arrecare danno a persone, animali, ambiente, informazioni per la pulizia e la manutenzione del prodotto, istruzioni e precauzioni per l'utilizzo ecc.

11

La normativa europea prevede tre classi di aspetto visivo per i pavimenti in legno: **la classe definita da un cerchio (○)** (che limita al massimo i difetti del legno), **la classe definita da un triangolo (△)**, che consente che i difetti siano leggermente più accentuati e **la classe definita da un quadrato (□)**, che aumenta ulteriormente le possibilità di avere difetti presenti. Esiste inoltre una **“classe libera”**, che non impone al produttore nessuna particolare classificazione. Controllate e verificate voi stessi quanto vi hanno spiegato in fase di vendita!

12

Prima della posa, è bene verificare che:

- **l'umidità ambientale** sia compresa tra 45% e 60% e
- **la temperatura** non sia inferiore ai 10°C,
- **finestre e porte siano installate,**
- **i locali siano arieggiati** e al riparo da sbalzi termici.

13

Per la posa su pavimenti riscaldanti è necessario assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno 3 cm di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 27°/28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente, secondo gli schemi previsti per la posa del parquet.

14

Il legno è rinnovabile più volte (il numero delle lamature dipende dallo spessore degli elementi e dal grado di usura a cui il parquet è sottoposto nel tempo).

15



Bruno Srl · Corso Francia, 7/G · 12084 Mondovì (CN) Italia
Tel. +39 0174 562727 · Fax +39 0174 562728
info@brunoparquet.it · www.brunoparquet.it